



## Finesse™

Sistema de bomba de irrigación

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



**POLYTECH**  
health & aesthetics 

# Finesse™ Sistema de bomba de irrigación, C€ 0535

## Descripción del producto

La bomba de irrigación Finesse, permite al cirujano administrar las soluciones de infiltración en una medida y de forma controlada. Las soluciones se transmiten a través de una bomba peristáltica con un cabezal de bomba fácil de usar. El caudal es continuamente variable y se puede ajustar la infiltración para lograr una óptima velocidad.

La bomba esta equipada con dos pantallas digitales por separado, para los volúmenes de la solución infiltrada. Esto es particularmente ventajoso cuando se utiliza la bomba para una liposucción ambilateral, permitiendo que el cirujano compare los volúmenes infiltrados en ambos lados del cuerpo, de forma rápida y sencilla en cualquier momento.

La bomba se acciona mediante un pedal. Este y el diseño, se han desarrollado para una operación y un control preciso y conveniente.

El sistema de tubos desechables disponibles por separado, fueron diseñados para adaptarse a la bomba del sistema y a cada funcionamiento de manera óptima. El tubo central (longitud 22,5 cm) que se monta al cabezal de la bomba, tiene un diámetro interior mayor (5 mm) que los tubos laterales (2,5 mm). El sistema de tubería proporciona dos adaptadores: el adaptador Luer-Lock en el tubo lateral que conecta a las cánulas de irrigación (longitud 2,9 m) y a una cánula de extracción conectada al tubo lateral de conexión a la solución de irrigación (longitud 1,25 m).



## Artículos de entrega

El sistema de la Bomba de Irrigación Finesse, incluye la bomba y el pedal con cable.

Nº de pedido: 401-3000

El sistema de tuberías correspondiente (disponibles en envase individual, desechables y estériles) se pueden solicitar por separado en un pack de 10 unidades.

Nº de pedido: 401-3010

También están disponibles por separado, el manipulador y las cánulas; para más detalles por favor revisar el folleto.



## Datos técnicos

Dimensiones (incluye cabezal de bomba):	Altura: 15 cm Ancho: 36 cm Profundidad: 42 cm
Peso:	9,5 kg
Energía:	230V AC, 50 Hz
Corriente:	1.0 A
Condiciones para funcionar:	de 10 a 40°C y de 20 a 90% de humedad relativa del aire
Operación de la bomba:	bomba peristaltica
Capacidad máxima:	400 ml por minuto
Estandares:	EN 60601-1

## Ventajas

- La indicación de los volúmenes de infiltración, se visualizan a la izquierda y a la derecha.
- Se visualiza el caudal por minuto.
- Se ajusta continuamente la variable de velocidad.
- Cómodo uso del pedal.
- Control manual para omitir el pedal.
- Salida de alta capacidad.
- De operación simple y precisa.
- Diseño fuerte y peso liviano.
- Superficies lisas para una limpieza fácil.

## Información importante

**Atención:** Por favor estudie detalladamente las instrucciones para el uso, incluidas en cada producto

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Alemania

+49 (0) 60 71 98 63 0 • +49 (0) 60 71 98 63 30

info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.es

